



Removedor de silicona Axalta™ 210 Agua



DESCRIPCIÓN

GENERAL

Agente limpiador de base acuosa con muy bajo contenido en solventes orgánicos y aditivos limpiadores especiales.

Los productos a los cuales se hace referencia en este documento podrían no estar disponibles para la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de cada producto.



MEZCLA

COMPONENTES

Removedor de silicona Axalta™ 210 Agua

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Listo para usar

CONSEJOS ESPECIALES

1. Utilice siempre un paño limpio cuando retire el Removedor de silicona Axalta™ 210.
2. No permita que el Removedor de silicona Axalta™ 210 Agua se seque en la superficie.
3. Deje que las superficies limpias se sequen completamente antes de dar una segunda mano.
4. Las zonas muy sucias deben limpiarse más de una vez.
5. Este producto no es adecuado para limpiar pistolas pulverizadoras o herramientas.
6. El Removedor de silicona Axalta™ 210 Agua no es adecuado para eliminar agentes desmoldeantes de piezas de plástico en bruto.



APLICACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para la limpieza de superficies antes de aplicar imprimaciones, surfacers o capas de acabado.

PROCEDIMIENTO

- Lavar el vehículo y/o la pieza con agua y jabón y secar bien
- Aplique el Removedor de silicona Axalta™ 210 Agua con un pulverizador o un paño limpio.
- Seque con un paño limpio antes de que el Removedor de silicona Axalta™ 210 Agua se evapore.



TIEMPOS DE SECADO

NO DEJE QUE EL PRODUCTO SE SEQUE AL AIRE



PROPIEDADES FÍSICAS

Categoría de recubrimiento: Preparación de la superficie
 COV máx. (AP): 165 g/l; 1.4 lbs/gal
 Peso medio por galón: 952 g/l; 7.9 lbs/gal
 Peso medio (%) de volátiles: 99.9%
 Peso medio (%) de agua: 82.6%
 Peso medio (%) de solventes exentos: 0.0%



Vol. Medio (%) de agua: 78.9%
Vol. medio (%) de solventes exentos: 0.0%

ZONAS CON REGULACIÓN SOBRE LOS COV

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requerir instrucciones de mezcla especiales en zonas con regulación sobre los COV. Siga el uso de mezclas y las recomendaciones que figuran en la Tabla de productos en función de los requisitos de COV en su zona.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica de seguridad. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni suelde el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Los resultados analíticos que figuran en este documento no constituyen una garantía de las características específicas del producto o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. Por la presente renunciamos a todas las garantías y declaraciones, explícitas o implícitas, respecto de este producto, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este producto está protegido por la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de derechos de autor, los tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden acarrear sanciones civiles y penales.

Fecha de revisión: Septiembre de 2021

En los Estados Unidos: 1.855.6.AXALTA
axalta.us

En Canadá: 1.800.668.6945
axalta.ca

